

Link do produktu: <https://rengum.pl/hypalon-clip-63mm-40-175xc-dymy-spawalnice-p-4650.html>

HYPALON-CLIP 63mm -40+175°C DYMY SPAVALNICZE

Cena brutto	87,33 zł
Cena netto	71,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	HYPALON CLIP 63

Opis produktu

Wąż do odciągów spawalniczych HYPALON-CLIP fi.63mm

Temperatura pracy -40*+175*C (chwilowo do 190*C)

Średnica wewnętrzna fi.63mm

Ciśnienie robocze 0,7 bara

Podciśnienie 0,25mm H2O

Promień gięcia 37mm

Nr. ref. HYPALON CLIP 63

Zastosowanie:

Przesył niskociśnieniowy gorącego i zimnego powietrza, odprowadzanie pyłów pospawalniczych, do suszarek granulatu, wycinarek plazmowych,

klimatyzacji powietrza, budowa pojazdów, budowa silników, urządzenia wyciągowe, urządzenia ssawne, odprowadzanie mediów żrących

Charakterystyka

- ulepszona odporność na temperaturę
- trudnopalny
- doskonała odporność chemiczna
- odporny na ozon i promienie UV
- wysoka elastyczność
- wysoka ścisłość 1:6
- mały promień zagięcia
- odporność na wibracje
- zewnętrzna spirala stalowa chroni przed uszkodzeniem
- metoda mocowania CLIP gwarantuje wysoką odporność węża na rozerwanie
- zgodny z RoHS

Standardy produkcyjne

- DN 38 - DN 900
- Kolor: - na zewnątrz - czarny - wewnątrz - zielony
- Długości produkcyjne od 3m do 10m
- Na zamówienie wąż może być wykonany z innym skokiem spirali oraz ze spiralą ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub aluminium
- Na zamówienie wąż może być wykonany ze skokiem spirali <30mm, wówczas jest zgodny z normą TRBS 2153 (strefa

1, 21) do przesyłu niepalnych pyłów i gazów o niskiej przewodności, odprowadzenie ładunków następuje poprzez obustronne uziemienie spirali