

Link do produktu: <https://rengum.pl/kolanko-gum-olejoodporne-nbr-38mm-210x210mm-p-5485.html>



## Kolanko gum.olejoodporne NBR 38mm 210x210mm

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>34,50 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>28,05 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>104346</b>                |

### Opis produktu

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolanko przewód olejoodporne rura turbo intercooler fi. 38 mm 210x210 mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zastosowanie w pojazdach:</b>                                         | Uniwersalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Silnik:</b>                                                           | olejoodporne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nr. katalogowy:</b>                                                   | <b>104346</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Wymiary:</b>                                                          | Średnica wewnętrzna: fi.38 / 38 mm,<br>Długość ~ 210 x 210 mm,<br>Grubość ścianki: 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dodatkowy opis:</b>                                                   | Przewód gumowy NBR zbrojony uniwersalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Charakterystyka:</b>                                                  | Przewód gumowy olejoodporny przeznaczony do układu smarowania olejem, turbo doładowania,<br>- Warstwa gumy zewnętrznej >NBR-CR< zapewniająca odporność na starzenie i oleje,<br>- Zbrojenie opłót z włókien aramidowych niezbędne do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach,<br>- Warstwa gumy wewnętrznej >AEM-ACM< zapewniająca odporność na paliwa i oleje.<br>- Przewody olejoodporne charakteryzują się dużą wytrzymałością, bardzo dokładnym wykonaniem identycznym niekiedy jak oryginał dzięki czemu nawet laik poradzi sobie z wymianą w samochodzie. |
| <b>Temperatura pracy:</b>                                                | -40*+150*C krótko trwale +170*C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Waga:</b>                                                             | 0,25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nasz Nr. ref.</b>                                                     | <b>104346</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gwarancja:</b>                                                        | 12 miesiące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Producent:</b>                                                        | Made in Poland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stan:</b>                                                             | produkt <b>NOWY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |