

Link do produktu: <https://rengum.pl/kolanko-gum-olejoodporne-nbr-50mm-210x210mm-45x-p-5542.html>



## Kolanko gum.olejoodporne NBR 50mm 210x210mm 45\*

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>36,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>29,27 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>104362W</b>                |
| Producent        | <b>PPWG WOLMOT Sp. z o.o.</b> |

### Opis produktu

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolanko przewód olejoodporny rura turbo intercooler fi. 50 mm 210 x 210 mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zastosowanie w pojazdach:</b>                                           | Uniwersalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Silnik:</b>                                                             | olejoodporne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nr. katalogowy:</b>                                                     | <b>104168W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wymiary:</b>                                                            | <p>Średnica wewnętrzna:</p> <p>ID1 - 50 mm,</p> <p>ID2 - 50 mm</p> <p>Średnica zewnętrzna: fi. 59 mm</p> <p>Długość ramion:</p> <p>L1 - 210 mm</p> <p>L2 - 210 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Promień gięcia:</b>                                                     | 45*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dodatkowy opis:</b>                                                     | Przewód gumowy NBR zbrojony uniwersalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Charakterystyka:</b>                                                    | <p>Przewód gumowy olejoodporny przeznaczony do układu smarowania olejem, turbo doładowania,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warstwa gumy zewnętrznej &gt;NBR-CR&lt; zapewniająca odporność na starzenie i oleje,</li> <li>- Zbrojenie oplot z włókien aramidowych niezbędne do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach,</li> <li>- Warstwa gumy wewnętrznej &gt;AEM-ACM&lt; zapewniająca odporność na paliwa i oleje.</li> <li>- Przewody olejoodporne charakteryzują się dużą wytrzymałością, bardzo dokładnym wykonaniem</li> </ul> |

|                                                                            |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolanko przewód olejoodporny rura turbo intercooler fi. 50 mm 210 x 210 mm |                                                                                                  |
|                                                                            | identycznym niekiedy jak oryginał dzięki czemu nawet laik poradzi sobie z wymianą w samochodzie. |
| <b>Temperatura pracy:</b>                                                  | -40*+150*C krótko trwale +170*C                                                                  |
| <b>Waga:</b>                                                               | 0,47 kg                                                                                          |
| <b>Gabaryt:</b>                                                            | Wysokość towaru w cm: 6<br>Szerokość towaru w cm: 25<br>Głębokość towaru w cm: 25                |
| <b>Nasz Nr. ref.</b>                                                       | <b>104168W</b>                                                                                   |
| <b>Gwarancja:</b>                                                          | 12 miesiące                                                                                      |
| <b>Producent:</b>                                                          | WOLMOT                                                                                           |
| <b>Stan:</b>                                                               | produkt <b>NOWY</b>                                                                              |