

Link do produktu: <https://rengum.pl/kolanko-gum-olejoodporne-nbr-55mm-150x150mm-p-2878.html>



## Kolanko gum.olejoodporne NBR 55mm 150x150mm

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>41,90 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>34,07 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                |
| Numer katalogowy | <b>104035</b>                |
| Producent        | <b>ART-GUM RENATA WOJCIK</b> |

### Opis produktu

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolanko przewód olejoodporny rura turbo intercooler fi. 55 mm 150 x 150 mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zastosowanie w pojazdach:</b>                                           | Uniwersalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Silnik:</b>                                                             | olejoodporne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nr. katalogowy:</b>                                                     | <b>104035</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Wymiary:</b>                                                            | Średnica wewnętrzna: fi.55 mm,<br>Długość ~ 150 x 150 mm,<br>Grubość ścianki: 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Promień gięcia:</b>                                                     | 90*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dodatkowy opis:</b>                                                     | Przewód gumowy NBR zbrojony uniwersalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Charakterystyka:</b>                                                    | Przewód gumowy olejoodporny przeznaczony do układu smarowania olejem, turbo doładowania,<br>- Warstwa gumy zewnętrznej >NBR-CR< zapewniająca odporność na starzenie i oleje,<br>- Zbrojenie opłot z włókien aramidowych niezbędne do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach,<br>- Warstwa gumy wewnętrznej >AEM-ACM< zapewniająca odporność na paliwa i oleje.<br>- Przewody olejoodporne charakteryzują się dużą wytrzymałością, bardzo dokładnym wykonaniem identycznym niekiedy jak oryginał dzięki czemu nawet laik poradzi sobie z wymianą w samochodzie. |
| <b>Temperatura pracy:</b>                                                  | -40*+150°C krótko trwale +170°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Waga:</b>                                                               | 0,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gabaryt:</b>                                                            | Wysokość towaru w cm: 6<br>Szerokość towaru w cm: 20<br>Głębokość towaru w cm: 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Kolanko przewód olejoodporny rura turbo intercooler fi. 55 mm 150 x 150 mm

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Nasz Nr. ref.</b> | <b>104035</b>       |
| <b>Gwarancja:</b>    | 12 miesięcy         |
| <b>Producent:</b>    | Made in Poland      |
| <b>Stan:</b>         | produkt <b>NOWY</b> |