Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:56

Link do produktu: https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-10mm-250x250mm-90st-50-230oc-p-7723.html



Kolanko silikonowe 10mm 250x250mm 90st -50+230°C

Cena brutto	**22,93 zł**
Cena netto	**18,64 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**KS10/90/250**
Producent	**Leyland Hose & Silicone**

Opis produktu

Kolanko silikonowe, przewód układu chłodzenia, intercooler fi. 10 mm L-250 x 250 mm 90°

Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135*C
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 10 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość ramion: 250 x 250 mm

- Kąt gięcia: 90°

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: (-)50°C do (+)180°C krótkotrwale (+)230°C.
- Ciśnienie pracy: 8,12 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 24,40 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko nie nadaje się i nie jest odporne na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 220 g

Nr. RENGUM KS10/90/250

Konsultacja techniczna:
600 016 534
Dariusz