

Link do produktu: <https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-10mm-250x250mm-90st-50-230oc-p-7724.html>

Kolanko silikonowe 10mm 250x250mm 90st -50+230°C

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

KS10/90/250H

Producent

HAMERFLEX

Opis produktu

Kolanko silikonowe, przewód układu chłodzenia, intercooler fi. 10 mm L-250 x 250 mm 90°

Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 10 mm

- Grubość ścianki: min. 4,5 mm

- Długość ramion: 250 x 250 mm

- Kąt gięcia: 90°

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: (-)50°C do (+)180°C krótkotrwale (+)230°C.
- Ciśnienie pracy: 8,12 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 24,40 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko nie nadaje się i nie jest odporne na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: potrójny opłot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 220 g

Nr. RENGUM KS10/90/250H

Konsultacja techniczna:
600 016 534
Dariusz