Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:27

Link do produktu: https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-13mm-100x100mm-180st-55-180c-p-8626.html



Kolanko silikonowe 13mm 100x100mm 180st -55+180C

Cena brutto	**43,00 zł**
Cena netto	**34,96 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**KS13/180K**
Producent	**ART-GUM RENATA WOJCIK**

Opis produktu

Kolanko silikonowe **fi. 13 mm L-100 x 100 mm 180°**

Nr. KS13/180K

Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135*C.
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 13 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5-5mm
- Długość ramion: 100 x 100 mm
- Kąt gięcia: 180°

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: (-)55°C do (+)180°C okresowo (+)230°C.
- Ciśnienie pracy: 7,92 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 23,80 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.

Konsultacja techniczna:
600 016 534
Dariusz