

Link do produktu: <https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-16mm-100x100mm-180st-55o-180oc-p-8627.html>

## Kolanko silikonowe 16mm 100x100mm 180st -55°+180°C

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>45,00 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>36,59 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                           |
| Numer katalogowy | <b>KS16/180K</b>                        |
| Producent        | <b>ART-GUM Przedsiębiorstwo Produkc</b> |

### Opis produktu

## Kolanko silikonowe układu chłodzenia turbo fi. 16mm L-100 x 100 mm 180°

Nr: RENGUM KS16/180K

#### Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

#### Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 16 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość ramion: 100 x 100 mm
- Kąt gięcia: 180°

#### Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: (-)55°C do (+)180°C okresowo (+)230°C.
- Ciśnienie pracy: 7,33 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 22,00 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko nie nadaje się i nie jest odporne na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: potrójny opłot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0,16 kg

Konsultacja techniczna:  
600 016 534  
Dariusz