

Link do produktu: <https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-20mm-150x150mm-90st-56oc-180oc-p-8105.html>

Kolanko silikonowe 20mm 150x150mm 90st -56°C+180°C

Cena brutto	21,57 zł
Cena netto	17,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KS20/90 BLA
Producent	Leyland Hose & Silicone

Opis produktu

Kolanko silikonowe fi. 20 mm L-150 x 150 mm 90°

Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 20 mm

- Grubość ścianki: min. 4,5-5,0 mm

- Długość ramion: 150 x 150 mm

- Kąt gięcia: 90°

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: (-)56°C do (+)180°C krótkotrwale (+)230°C.
- Ciśnienie pracy: 8,33 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 25,00 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kołanko nie nadaje się i nie jest odporne na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 3 x oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0,009 kg

Nr. RENGUM KS20/90 BLA

Konsultacja techniczna:
600 016 534
Dariusz