Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:54

Link do produktu: https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-30mm-150x150mm-45st-55oc-180oc-p-8302.html



Kolanko silikonowe 30mm 150x150mm 45st -50+230°C

Cena brutto	**24,77 zł**
Cena netto	**20,14 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KS30/45 BLA**
Producent	**ART-GUM Przedsiębiorstwo Produkc**

Opis produktu

Kolanko silikonowe czarne, przewód układu chłodzenia, intercoolera **fi. 30 mm L-150 x 150 mm 45°**

Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 30 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5-5 mm
- Długość ramion: 150 x 150 mm
- Kąt gięcia: 45°

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: -55°C do +180°C krótkotrwale 250°C.
- Ciśnienie pracy: 5,67 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 17,00 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0,22 kg

Nasz Nr. KS30/45 BLA

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz