

Link do produktu: <https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-35mm-150x150mm-90st-55oc-180oc-p-8307.html>

## Kolanko silikonowe 35mm 150x150mm 90st -55°C+180°C

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>30,50 zł</b>                    |
| Cena netto       | <b>24,80 zł</b>                    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>KS35/90 BLA</b>                 |
| Producent        | <b>Leyland Hose &amp; Silicone</b> |

### Opis produktu

## Kolanko silikonowe fi. 35 mm L-150 x 150 mm 90°

#### Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

#### Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 35 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5-5 mm
- Długość ramion: 150 x 150 mm
- Kąt gięcia: 90°

#### Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: (-)55°C do (+)180°C krótkotrwale (+)230°C.
- Ciśnienie pracy: 8,33 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 25,00 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko nie nadaje się i nie jest odporne na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

#### Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.

- Zbrojenie: 3 x oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0,009 kg

Nr. RENGUM KS35/90

Konsultacja techniczna:  
600 016 534

Dariusz