
Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:40

Link do produktu: https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-40mm-200x200mm-90st-50-230oc-p-6802.html



Kolanko silikonowe 40mm 200x200mm 90st -50+230°C

Cena brutto	**36,48 zł**
Cena netto	**29,66 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**KS40/90D**
Producent	**Leyland Hose & Silicone**

Opis produktu

Kolanko silikonowe, przewód układu chłodzenia, intercooler **fi. 40 mm L-200 x 200 mm 90°**

Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 180°C
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 40 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość ramion: 200 x 200 mm
- Kąt gięcia: 90°

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: -50+180°C krótkotrwale 230°C.
- Ciśnienie pracy: 4,80 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 14,40 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 4 x oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0, kg

Nasz Nr. KS40/90D

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz