Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:55

Link do produktu: https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-45mm-150x150mm-45st-50-230oc-p-3658.html



# Kolanko silikonowe 45mm 150x150mm 45st -50+230°C

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **70,18 zł** |
| Cena netto | **57,06 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **KS45/45** |
| Producent | **Leyland Hose & Silicone** |

## Opis produktu

## Kolanko silikonowe, przewód układu chłodzenia, intercooler fi. 45 mm L-150 x 150 mm 45°

Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 45 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość ramion: 150 x 150 mm
- Kąt gięcia: 45°

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: (-)50° do (+)180°C krótkotrwale 230°C.
- Ciśnienie pracy: 4,50 Bar.

- Ciśnienie rozrywające: 13,50 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko nie nadaje się i nie jest odporne na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0,45 kg

Nasz Nr. KS45/45

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz