

Link do produktu: <https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-63mm-150x150mm-45st-leyland-p-6123.html>

## Kolanko silikonowe 63mm 150x150mm 45st LEYLAND

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>57,97 zł</b>                    |
| Cena netto       | <b>47,13 zł</b>                    |
| Cena poprzednia  | <b>74,00 zł</b>                    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>KS63/45</b>                     |
| Producent        | <b>Leyland Hose &amp; Silicone</b> |

### Opis produktu

## Kolanko silikonowe, przewód układu chłodzenia, intercooler fi. 63 mm L-150 x 150 mm 45\*

#### Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

#### Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 63 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość ramion: 150 x 150 mm
- Kąt gięcia: 45\*

#### Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: -50+180°C krótkotrwale 230°C.
- Ciśnienie pracy: 2,33 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 7,00 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

**Charakterystyka:**

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 4x oplót z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0,54 kg

**Nasz Nr. KS63/45**

**Konsultacja techniczna:**

**600 016 534**

**Dariusz**