
Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:27

Link do produktu: https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-85mm-250x250mm-90st-50-230oc-p-7702.html



# Kolanko silikonowe 85mm 250x250mm 90st -50+230°C

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **KS85/90/250H** |
| Producent | **HAMERFLEX** |

## Opis produktu

# Kolanko silikonowe, przewód układu chłodzenia, intercooler **fi. 85 mm L-250 x 250 mm 90°**

Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 85 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość ramion: 250 x 250 mm
- Kąt gięcia: 90°

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: (-) 50°C do (+) 180°C krótkotrwale (+)230°C.
- Ciśnienie pracy: 1,73 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 5,20 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko nie nadaje się i nie jest odporne na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 4 x oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.

- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0, kg

Nasz Nr. KS85/90/250H

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz