Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:41

Link do produktu: https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-do-paliw-fi-20mm-l-100x200mm90x-p-3799.html



Kolanko silikonowe do paliw 20mm L-100x200mm 90st

Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**211001**

Opis produktu

Kolanko fluorosilikonowe do paliw, turbo intercooler
fi. 20 mm L-100x200 mm

Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko fluorosilikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie kolanek fluorosilikonowych to układ doładowania powietrza TURBO, wlew paliwa oleju w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu chłodzenia.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 20 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość ramion: 100 x 200 mm
- Kąt gięcia: 90°

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: (-) 50°C do (+) 230°C krótkotrwale do (+) 260°C.
- Ciśnienie rozrywające: 16 bar (232 psi).
- Wytrzymałość na rozciąganie: 75-80 Kgf
- Odporność na paliwa Pb ON, oleje, glikole, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor ceglasty, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.

- Zbrojenie: 4 x oplot z włókien meta aramidowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, fluorosilikon FVMQ kolor czarny, zapewniający odporność na paliwa, olej, korozję, glikole i alkohol.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0, kg
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Nr. RENGUM KFS20/90

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz