

Link do produktu: <https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-redukca-45-40mm-150x150mm-90st-p-7877.html>

## Kolanko silikonowe redukca 45/40mm 150x150mm 90st

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>57,00 zł</b>                    |
| Cena netto       | <b>46,34 zł</b>                    |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                      |
| Numer katalogowy | <b>KSR4540/90H</b>                 |
| Producent        | <b>Leyland Hose &amp; Silicone</b> |

### Opis produktu

Kolanko silikonowe redukcyjne, przewód układu chłodzenia fi. 45 / 40 mm L-150 x 150 mm 90°

### Nasz Nr. KSR4540/90

#### Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad +135°C
- Można stosować je do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

#### Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 45 / 40 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość ramion: 150 x 150 mm
- Kąt gięcia: 90°

#### Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: [-50°C do +180°C krótkotrwale +230°C].
- Ciśnienie pracy: 4,67 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 14,0 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanka te nie nadaje się i nie są odporne na paliwa ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełniają normy: Euro 5, Euro 6

#### Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
-

Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.

- 

Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.

- 

Elastyczne, miękkie i niezmiennie w każdych warunkach atmosferycznych.

- 

Waga: g