

Link do produktu: <https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-redukca-60-40mm-150x150mm-90st-p-7782.html>

## Kolanko silikonowe redukca 60/40mm 150x150mm 90st

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>42,19 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>34,30 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                |
| Numer katalogowy | <b>KSR6040/90H</b>           |
| Producent        | <b>HAMERFLEX</b>             |

### Opis produktu

Kolanko silikonowe redukcyjne, przewód układu chłodzenia fi. 60 / 40 mm L-150 x 150 mm 90°

### Nasz Nr. KSR6040/90

#### Przeznaczenie:

Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych, łodzi motorowych.

Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad +135°C

Można stosować je do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.

Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.

Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

#### Wymiary:

Średnica wewnętrzna: fi. 60 / 40 mm

.  
Grubość ścianki: min. 4,5 mm

.  
Długość ramion: 150 x 150 mm

.  
Kąt gięcia: 90°

#### Specyfikacja techniczna:

.  
Temperatura pracy: [-50°C do +180°C krótkotrwale +230°C].

.  
Ciśnienie pracy: 3,67 Bar.

.  
Ciśnienie rozrywające: 11,00 Bar.

.  
Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.

.  
Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.

.  
Kolanka te nie nadaje się i nie są odporne na paliwa ON, Pb, płyn hamulcowy.

.  
Spełniają normy: Euro 5, Euro 6

#### Charakterystyka:

.  
Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.

.  
Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.

.  
Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.

.  
Elastyczne, miękkie i niezmiennie w każdych warunkach atmosferycznych.

.  
Waga: g

