

Link do produktu: <https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-redukcja-16-13mm-100x100mm-90st-p-8632.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Kolanko silikonowe redukcja 16/13mm 100x100mm 90st

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>20,05 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>16,30 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                |
| Numer katalogowy | <b>KSR1613/90-100 BLA</b>    |
| Producent        | <b>ART-GUM RENATA WOJCIK</b> |

### Opis produktu

Kolanko silikonowe redukcyjne czarne, przewód układu chłodzenia fi. 16 / 13 mm L-100 x 100 mm 90°

### Nasz Nr. KSR1613/90-100 BLA

#### Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad +135°C
- Można stosować je do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

#### Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 16 / 13 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość ramion: 100 x 100 mm
- Kąt gięcia: 90°

#### Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: [-55°C do +180°C krótkotrwale +230°C].
- Ciśnienie pracy: 6,6 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 19,80 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanka te nie nadaje się i nie są odporne na paliwa ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełniają normy: Euro 5, Euro 6

#### Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: czarna gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
-

Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.

- 

Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.

- 

Elastyczne, miękkie i niezmiennie w każdych warunkach atmosferycznych.

- 

Waga: 0,16 kg