Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:36

Link do produktu: https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-redukcja-19-13mm-100x100mm-90st-p-8634.html

Kolanko silikonowe redukcja 19/13mm 100x100mm 90st

Cena brutto	**21,55 zł**
Cena netto	**17,52 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**KSR1913/90-100 BLA**
Producent	**ART-GUM RENATA WOJCIK**

Opis produktu

Kolanko silikonowe redukcyjne czarne, przewód układu chłodzenia fi. 19 / 13 mm L-100 x 100 mm 90°

Nasz Nr. KSR1913/90-100 BLA

Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad +135°C
- Można stosować je do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 19 / 13 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość ramion: 100 x 100 mm
- Kąt gięcia: 90°

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: [-55°C do +180°C krótkotrwale +230°C].
- Ciśnienie pracy: 6,6 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 19,80 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanka te nie nadaje się i nie są odporne na paliwa ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełniają normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: czarna gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
-

Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.

- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczne, miękkie i niezmienne w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0,16 kg