Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:11

Link do produktu: https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-turbo-16mm-150x150mm-90st-180c-p-8115.html



# Kolanko silikonowe turbo 16mm 150x150mm 90st +180C

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **31,00 zł** |
| Cena netto | **25,20 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **KST16/90 FVMQ** |
| Producent | **Leyland Hose & Silicone** |

## Opis produktu

# Kolanko silikonowe olejoodporne **fi. 16 mm L-150 x 150 mm 90°**

**Przeznaczenie:**

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych TURBO to układ doładowania powietrza intercooler w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie gorącej i zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się układzie chłodzenia.

**Wymiary:**

- Średnica wewnętrzna: fi. 16 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5-5 mm
- Długość ramion: 150 x 150 mm
- Kąt gięcia: 90°

**Specyfikacja techniczna:**

- Temperatura pracy: -56°C do +180°C krótkotrwale 230°C.
- Ciśnienie rozrywające: 16 bar (232psi)
- Odporność na glikole, olej, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole i paliwa.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko **nadaje się i jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy ponieważ posiada wewnętrzną wkładkę FVMQ.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

**Charakterystyka:**

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 3 x oplot poliestrowy, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon FVMQ zapewniający odporność na korozję, glikole, olej i paliwa.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0,30 kg

**Nr. RENGUM KST16/90 FVMQ**

**Konsultacja techniczna:**

600 016 534
Dariusz