

Link do produktu: <https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-turbo-76mm-220x90mm-45st-260c-p-6820.html>

Kolanko silikonowe turbo 76mm 220x90mm 45st +260C

Cena brutto	150,00 zł
Cena netto	121,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KST76/45-3H
Producent	Leyland Hose & Silicone

Opis produktu

Kolanko silikonowe, przewód TURBO intercooler, fi. 76 mm L-220 x 90 mm 45° 3 x Hump

Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych TURBO to układ doładowania powietrza intercooler w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie gorącej i zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się w układzie chłodzenia.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 76 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość ramion: 220 x 90 mm
- Ilość garbów (Hump): 3
- Pierścienie: 3 x stal nierdzewna
- Kąt gięcia: 45°

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: -50+230°C krótkotrwale 260°C.

- Ciśnienie rozrywające: 16 bar (232psi)
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor ceglasty, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 4 x oplot META-ARAMID, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor ceglasty zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0,55 kg

Nr. RENGUM KST76/45-3H

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz