Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:36

Link do produktu: https://rengum.pl/kolanko-silikonowe-turbo-80mm-102x102mm-90st-260c-p-6822.html



Kolanko silikonowe turbo 80mm 102x102mm 90st +260C

Cena brutto	**120,00 zł**
Cena netto	**97,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KST80/90K**
Producent	**Leyland Hose & Silicone**

Opis produktu

Kolanko silikonowe, przewód TURBO intercooler, **fi. 80 mm L-102 x 102 mm 90°**

Przeznaczenie:

- Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie kolanek silikonowych TURBO to układ doładowania powietrza intercooler w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie gorącej i zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się układzie chłodzenia.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 80 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość ramion: 102 x 102 mm
- Kąt gięcia: 90°

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: -50+230°C krótkotrwale 260°C.
- Ciśnienie rozrywające: 16 bar (232psi)
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko nie nadaje się i nie jest odporne na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor ceglasty, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 4 x oplot NOMEX, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor ceglasty zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0,32 kg

Nr. RENGUM KST80/90K

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz