Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:38

Link do produktu: https://rengum.pl/lacznik-silikonowy-chlodnicy-63mm-l-250mm-55-180c-p-8520.html



# Łącznik silikonowy chłodnicy 63mm L-250mm -55+180C

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **208028** |
| Producent | **Leyland Hose & Silicone** |

## Opis produktu

Łącznik silikonowy chłodnicy fi. 63mm L-250mm

Symbol: 208028

Przeznaczenie:

- Wysokiej jakości uniwersalny wąż silikonowy do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 63mm
- Grubość ścianki min.: 4,5-5mm
- Długość: 250mm

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: (-) 55°C do (+) 180°C krótkotrwale do (+) 230°C.

- Ciśnienie pracy: 5,80 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 17,40 Bar
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Wąż silikonowy nie nadaje się i nie jest odporne na ON, Pb, płyn hamulcowy.

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 4 x oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6