

Link do produktu: <https://rengum.pl/lacznik-silikonowy-chlodnicy-95mm-l-250mm-55-180c-p-8527.html>



## Łącznik silikonowy chłodnicy 95mm L-250mm -55+180C

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                      |
| Numer katalogowy | <b>208036</b>                      |
| Producent        | <b>Leyland Hose &amp; Silicone</b> |

### Opis produktu

Łącznik silikonowy chłodnicy fi. 95mm L-250mm

Symbol: 208036

#### Przeznaczenie:

- Wykazuje jakością uniwersalny węzeł silikonowy do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

#### Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 95mm
- Grubość ścianki min.: 4,5-5mm
- Długość: 250mm

#### Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: (-) 55°C do (+) 180°C krótkotrwale do (+) 230°C.

- 

Cisnienie pracy: 5,80 Bar.

- 

Cisnienie rozrywające: 17,40 Bar

- 

Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.

- 

Odporność chemiczna wg tabeli w linku.

- 

Wąż silikonowy nie nadaje się i nie jest odporne na ON, Pb, płyn hamulcowy.

#### Charakterystyka:

- 

Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.

- 

Zbrojenie: 4 x opłot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.

- 

Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor niebieski, zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.

- 

Miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.

- 

Spełnia normy: Euro 5, Euro 6