

Link do produktu: <https://rengum.pl/opaska-bezstopniowa-z-uszkiem-167-zak-16-0-19-2mm-p-8672.html>

Opaska bezstopniowa z uszkiem 167 zak. 16.0-19.2mm

Cena brutto	2,60 zł
Cena netto	2,11 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	16700110
Producent	OETIKER

Opis produktu

Opaska bezstopniowa z uszkiem OETRIKER 167 StepLess 19.2

Numer katalogowy: 16700110

Parametry techniczne:

- 167: stal nierdzewna , materiał nr. 1.4301/UNS S30400
- zakres średnic [mm]: 16.0-19.2
- szerokość taśmy [mm]: 7
- grubość taśmy [mm]: 0.6
- wewnętrzna szerokość ucha [mm]: 10
- maks. siła zamykania [N]: 2400
- odporność na korozję zgodnie z DIN EN ISO 9227: ≤ 1000 h

Zalety opasek StepLess 360°:

- wąska taśma pozwala skumulować siłę zacisku na niewielkiej powierzchni, mniejsza masa
- konstrukcja "pióro-wpust" umożliwia równomierne zaciskanie elementu wraz z równomiernym naciskiem powierzchniowym 360°
- ucho opaski umożliwia kompensację tolerancji wymiarów zaciskanego elementu, regulacja nacisku powierzchniowego
- dołek w uchu opaski, zwiększa siłę opasania
- krawędzie taśmy bez zadziorów, zmniejszają ryzyko uszkodzenia opasanych węży

Zasady doboru rozmiaru:

- aby określić prawidłową średnicę opaski, należy nałożyć wąż na złączkę i zmierzyć zewnętrzną średnicę węża

- następnie dobrać opaskę której nadwymiar średnicy jest nieznacznie większy od zewnętrznej średnicy węża
- opaskę można uznać za skutecznie zaciśniętą, jeżeli szerokość ucha opaski została zmniejszona o min. 40% w czasie montażu.

Opakowanie:

- woreczek foliowy: 100 szt
- karton zbiorczy: 4000 szt