

Link do produktu: <https://rengum.pl/opaska-bezstopniowa-z-uszkiem-pg167-5-8-7x5mm-p-4987.html>

## Opaska bezstopniowa z uszkiem 167 zak. 5.8-7.0mm

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2,68 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>2,18 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                |
| Numer katalogowy | <b>16700001</b>              |
| Producent        | <b>OETIKER</b>               |

### Opis produktu

## Opaska bezstopniowa z uchem OETIKER [PG 167] OE. 16700001

### Konstrukcja opaski "pióro-wpust" zapewnia:

- równomierne zaciskanie elementu,
- bezstopniowość na całym obwodzie,
- jednorodny nacisk powierzchniowy

### Wąska taśma opaski:

- pozwala skumulować siłę zacisku na niewielkiej powierzchni,
- zapewnia mniejszą masę
- dedykowana do montażu w ciasnych miejscach

### Ucho opaski:

- zapewnia kompensację tolerancji wymiarów zaciskanego elementu,
- zapewnia regulację nacisku powierzchniowego

### Dołek opaski:

- zwiększa siłę opasania,
- sprężystość dołka zapewnia kompensację zmian średnicy łączonego elementu w wyniku działania czynników termicznych

### Krawędzie taśmy bez zadziorów:

- zapewnia zmniejszone ryzyko uszkodzenia opasanych części,

### Materiał:

- opaska wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 / UNS S30400

### Odporność na korozję zgodnie z DIN EN ISO 9227

- PG 167 >1000 h

### Wymiary opaski:

- Szerokość: 5 mm,
- grubość taśmy: 0,5 mm

### Zakres mocowania:

- 5,8 - 7,0 mm

### Opakowanie:

- 100 szt

### Ogólna zasada doboru opaski:

Aby określić prawidłową średnicę potrzebnej opaski, należy nałożyć wąż (przewód) elastyczny na element do którego ma być on przymocowany (np. złączkę) i zmierzyć zewnętrzną średnicę węża - przewodu w najgrubszym jego miejscu.

Zakres średnic wybranej serii opaski musi być nieznacznie większy od zmierzonej średnicy zewnętrznej węża.

Opaskę można uznać za skutecznie zaciśniętą, jeżeli szerokość ucha (uszu) opaski została zmniejszona o minimum 40% oraz zastosowano odpowiednią siłę zamykania w czasie montażu.

### Ważne!

- Wysokość ucha jest zazwyczaj wartością stałą. Nie wolno zmieniać wysokości ucha (uszu) ani poprzez zmianę szczeliny, ani za pomocą elementów przytrzymujących stanowiących część narzędzi montażowych.
- Opaskę należy zaciskać, używając siły zamykania tylko raz, nie zaleca się ich powtórnie dociskać.