Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:27

Link do produktu: https://rengum.pl/opaska-bezstopniowa-z-uszkiem-pg167-5-8-7x5mm-p-8068.html



Opaska bezstopniowa z uszkiem 167 zak. 5.8-7.0mm

Cena brutto	**2,71 zł**
Cena netto	**2,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16700001-1**
Producent	**OETIKER**

Opis produktu

Opaska bezstopniowa z uchem OETIKER [PG 167] OE. 16700001

Konstrukcja opaski "pióro-wpust" zapewnia:

- Równomierne zaciskanie elementu,
- Bezstopniowość na całym obwodzie,
- Jednorodny nacisk powierzchniowy

Wąska taśma opaski:

- Pozwala skumulować siłę zacisku na niewielkiej powierzchni,
- Zapewnia mniejszą masę

Ucho opaski:

- Zapewnia kompensację tolerancji wymiarów zaciskanego elementu,
- Regulację nacisku powierzchniowego

Dołek opaski:

- Zwiększa siłę opasania,
- Sprężystość dołka zapewnia kompensację zmian średnicy łączonego elementu w wyniku działania czynników termicznych,

Krawędzie taśmy bez zadziorów:

- Zmniejszone ryzyko uszkodzenia opasanych części,

Materiał:

- Opaska wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 / UNS S30400

Odporność na korozję zgodnie z DIN EN ISO 9227

- PG 167 >1000 h

Szerokość x grubość taśmy [mm]:

- 5,0 x 0,5

Zakres mocowania [mm]:

- 5,8 - 7,0

Ogólna zasada doboru opaski:

Aby określić prawidłową średnicę opaski, należy nałożyć przewód elastyczny na element do którego ma być on przymocowany (np. złączkę) i zmierzyć zewnętrzną średnicę przewodu. Zakres średnic wybranej serii opasek musi być nieznacznie większy od zmierzonej średnicy zewnętrznej. Opaskę można uznać za skutecznie zaciśniętą, jeżeli szerokość ucha (uszu) opaski została zmniejszona o minimum 40% oraz zastosowano odpowiednią siłę zamykania w czasie montażu.

Ważne!

- Wysokość ucha jest zazwyczaj wartością stałą. Nie wolno zmieniać wysokości ucha (uszu) ani poprzez zmianę szczeliny, ani za pomocą elementów przytrzymujących stanowiących część narzędzi montażowych.
- Opaski należy zaciskać, używając siły zamykania tylko raz, nie wolno ich powtórnie dociskać.