Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:18

Link do produktu: https://rengum.pl/opaska-slim-hi-grip-w1-130-160x13mm-opk-10szt-p-4362.html




# Opaska ślimakowa Hi-Grip W1 zakres 130-160x13mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **9,20 zł** |
| Cena netto | **7,48 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **903160** |

## Opis produktu

Opaski ślimakowe Hi-Grip W1 **160 mm**

Zakres mocowania **130-160mm**

Wykonane są z najwyższej jakości stali ocynkowanej o szerokości taśmy 13mm i grubości 0,9mm

Posiadają zaokrąglone krawędzie, dzięki czemu nadają się na przewody silikonowe, węże i inne delikatne rzeczy nie przecinając ich i nie niszcząc materiału na jakim są założone.

Mocowanie za pomocą płaskiego śrubokręta lub klucza  sześciokąt 7mm

Zalecana siła skręcania 6.0 Nm

**Opakowanie:**

**luzem -** 1szt

**opk.** - 10szt

Waga opk. - 0.695 kg

**Nr.ref. 903160**

Cena brutto za 1 szt.

**karton** - 75szt (cena do negocjacji)

Produkowane są zgodnie z BS5315 i BSI Kitemark, posiadają aprobatę NATO.

HI-GRIP opaska zaciskowa **ocynkowana**

HI-GRIP opaski zaciskowe (znane również jako opaska ślimakowa) uważane są powszechnie za najwyższą jakość klip dostępne obecnie na rynku. Ich trudna konstrukcja wytrzyma wiele nadużyć. Są produkowane z BS5315 i posiadają atesty BSI Kitemark i NATO.

Średnia wersji HI-GRIP jest wykonana z mocno ocynkowanej stali miękkiej i jest wykorzystywana do wielu różnych zastosowań domowych, przemysłowych i motoryzacyjnych

**HI-GRIP standardowy zakres**

| Rozmiar | Stary rozmiar nie. | Średnica (mm) | Średnica (cale) |
|---|---|---|---|
| 12 | OOO | 9,5 - 12 | 3/8 - 1/2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **16** | **MOO** | **11 - 16** | **1/2 - 5/8** |
| **20** | **OO** | **13 - 20** | **1/2 - 3/4** |
| **22** | **O** | **14 - 22** | **5/8 - 7/8** |
| **25** | **OX** | **17 - 25** | **3/4 - 1** |
| **30** | **1A** | **22 - 30** | **7/8 - 1 1/8** |
| **35** | **1** | **25 - 35** | **1 - 1 3/8** |
| **40** | **1X** | **30 - 40** | **1 1/8 - 1 5/8** |
| **45** | **-** | **35 - 45** | **1 3/8 - 1 3/4** |
| **50** | **2A** | **35 - 50** | **1 3/8 - 2** |
| **55** | **2** | **40 - 55** | **1 5/8 - 2 1/8** |
| **60** | **2X** | **45 - 60** | **1 3/4 - 2 3/8** |
| **70** | **3** | **50 - 70** | **2 - 2 3/4** |
| **80** | **3X** | **60 - 80** | **2 3/8 - 3 1/8** |
| **90** | **4** | **70 - 90** | **2 3/4 - 3 1/2** |
| **100** | **4X** | **80 - 100** | **3 1/8 - 4** |
| **120** | **5** | **90 - 120** | **3 1/2 - 4 3/4** |
| **140** | **6-6X** | **110 - 140** | **4 3/8 - 5 1/2** |
| **160** | **7** | **130 - 160** | **5 1/8 - 6 1/4** |
| **180** | **-** | **150 - 180** | **5 7/8 - 7 1/8** |
| **200** | **-** | **170 - 200** | **6 5/8 - 7 7/8** |
| **220** | **-** | **190 - 220** | **7 1/2 - 8 5/8** |
| **240** | **-** | **210 - 240** | **8 1/4 - 9 1/2** |
| **260** | **-** | **230 - 260** | **9 - 10 1/4** |
| **280** | **-** | **250 - 280** | **9 7/8 - 11** |
| **300** | **-** | **270 - 300** | **10 5/8 - 11 3/4** |
| **320** | **-** | **290 - 320** | **11 3/8 - 12 1/2** |
| **340** | **-** | **310 - 340** | **12 1/4 - 13 3/8** |
| **360** | **-** | **330 - 360** | **13 - 14 1/8** |
| **380** | **-** | **350 - 380** | **13 3/4 - 15** |
| **400 *** | **-** | **370 - 400** | **14 1/2 - 15 3/4** |
| **420 *** | **-** | **390 - 420** | **15 3/8 - 16 1/2** |
| **440 *** | **-** | **430 - 440** | **16 1/8 - 17 3/8** |
| **460 *** | **-** | **430 - 460** | **16 7/8 - 18 1/8** |
| **480 *** | **-** | **450 - 480** | **17 3/4 - 18 7/8** |
| **500 *** | **-** | **470 - 500** | **18 1/2 - 19 5/8** |

Zobacz nasze aktualne cenniki dla pełnej specyfikacji opakowań. Wszystkie opakowania JCS zawiera unikalny kod, który daje pełną identyfikowalność partii.

## Specyfikacja techniczna

| Rozmiar | A | b | C | D |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 12-20 | 7 | 14 | 10 | 12 |
| 22-45 | | | | |