Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:09

Link do produktu: https://rengum.pl/opaska-slim-hi-grip-w1-210-240x13mm-opk-10szt-p-4366.html



Opaska ślimakowa Hi-Grip W1 zakres 210-240x13mm

Cena brutto	**13,22 zł**
Cena netto	**10,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**903240**

Opis produktu

Opaski ślimakowe Hi-Grip W1 **240** szeroka **13 mm**

Zakres mocowania **210-240mm**

Wykonane są z najwyższej jakości stali ocynkowanej o szerokości taśmy **13mm** i grubości **0,9mm**

Posiadają zaokrąglone krawędzie, dzięki czemu nadają się na przewody silikonowe, węże i inne delikatne rzeczy nie przecinając ich i nie niszcząc materiału na jakim są założone.

Mocowanie za pomocą płaskiego śrubokręta lub klucza sześciokąt **7mm**

Zalecana siła skręcania **6.0 Nm**

Opakowanie:

luzem. - 1szt

opk. - 10szt

karton - 75szt (cena do negocjacji)

Waga 1 szt. - 0.092 kg

Nr.ref. 903240

Cena brutto za 1 szt.

Produkowane są zgodnie z BS5315 i BSI Kitemark, posiadają aprobatę NATO.

HI-GRIP opaska zaciskowa **ocynkowana**

HI-GRIP opaski zaciskowe (znane również jako opaska ślimakowa) uważane są powszechnie za najwyższą jakość klip dostępne obecnie na rynku. Ich trudna konstrukcja wytrzyma wiele nadużyć. Są produkowane z BS5315 i posiadają atesty BSI Kitemark i NATO.

Średnia wersji HI-GRIP jest wykonana z mocno ocynkowanej stali miękkiej i jest wykorzystywana do wielu różnych zastosowań domowych, przemysłowych i motoryzacyjnych

HI-GRIP standardowy zakres

Rozmiar	Stary rozmiar nie.	Średnica (mm)	Średnica (cale)
12	**OOO**	**9,5 - 12**	**3/8 - 1/2**

16	**MOO**	**11 - 16**	**1/2 - 5/8**
20	**OO**	**13 - 20**	**1/2 - 3/4**
22	**O**	**14 - 22**	**5/8 - 7/8**
25	**OX**	**17 - 25**	**3/4 - 1**
30	**1A**	**22 - 30**	**7/8 - 1 1/8**
35	**1**	**25 - 35**	**1 - 1 3/8**
40	**1X**	**30 - 40**	**1 1/8 - 1 5/8**
45	**-**	**35 - 45**	**1 3/8 - 1 3/4**
50	**2A**	**35 - 50**	**1 3/8 - 2**
55	**2**	**40 - 55**	**1 5/8 - 2 1/8**
60	**2X**	**45 - 60**	**1 3/4 - 2 3/8**
70	**3**	**50 - 70**	**2 - 2 3/4**
80	**3X**	**60 - 80**	**2 3/8 - 3 1/8**
90	**4**	**70 - 90**	**2 3/4 - 3 1/2**
100	**4X**	**80 - 100**	**3 1/8 - 4**
120	**5**	**90 - 120**	**3 1/2 - 4 3/4**
140	**6-6X**	**110 - 140**	**4 3/8 - 5 1/2**
160	**7**	**130 - 160**	**5 1/8 - 6 1/4**
180	**-**	**150 - 180**	**5 7/8 - 7 1/8**
200	**-**	**170 - 200**	**6 5/8 - 7 7/8**
220	**-**	**190 - 220**	**7 1/2 - 8 5/8**
240	**-**	**210 - 240**	**8 1/4 - 9 1/2**
260	**-**	**230 - 260**	**9 - 10 1/4**
280	**-**	**250 - 280**	**9 7/8 - 11**
300	**-**	**270 - 300**	**10 5/8 - 11 3/4**
320	**-**	**290 - 320**	**11 3/8 - 12 1/2**
340	**-**	**310 - 340**	**12 1/4 - 13 3/8**
360	**-**	**330 - 360**	**13 - 14 1/8**
380	**-**	**350 - 380**	**13 3/4 - 15**
400 *	**-**	**370 - 400**	**14 1/2 - 15 3/4**
420 *	**-**	**390 - 420**	**15 3/8 - 16 1/2**
440 *	**-**	**430 - 440**	**16 1/8 - 17 3/8**
460 *	**-**	**430 - 460**	**16 7/8 - 18 1/8**
480 *	**-**	**450 - 480**	**17 3/4 - 18 7/8**
500 *	**-**	**470 - 500**	**18 1/2 - 19 5/8**

Zobacz nasze aktualne cenniki dla pełnej specyfikacji opakowań. Wszystkie opakowania JCS zawiera unikalny kod, który daje pełną identyfikowalność partii.

Specyfikacja techniczna

Rozmiar	A	b	C	D
mm	mm	mm	mm	mm
12-20	7	14	10	12
22-45	8	15	12	15
50+	13	20	12	16