

Link do produktu: <https://rengum.pl/opaska-slim-hi-grip-w1-60-80x13mm-opk-10szt-p-4357.html>

Opaska ślimakowa Hi-Grip W1 zakres 60-80x13mm

Cena brutto	4,99 zł
Cena netto	4,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	903080
Producent	JCS HI TORQUE LTD

Opis produktu

Opaski ślimakowe Hi-Grip W1 **80 mm**

Zakres mocowania **60-80mm**

Wykonane są z najwyższej jakości stali ocynkowanej o szerokości taśmy 13mm i grubości 0,9mm

Posiadają zaokrąglone krawędzie, dzięki czemu nadają się na przewody silikonowe, węże i inne delikatne rzeczy nie przecinając ich i nie niszcząc materiału na jakim są założone.

Mocowanie za pomocą płaskiego śrubokręta lub klucza sześciokąt 7mm

Zalecana siła skręcania 6.0 Nm

Opakowanie:

luzem. - 1szt

opk. - 10szt

Waga opk. - 0.470 kg

Nr.ref. 903080

Cena brutto za 1 szt.

karton - 150szt (cena do negocjacji)

Produkowane są zgodnie z BS5315 i BSI Kitemark, posiadają aprobatę NATO.

HI-GRIP opaska zaciskowa **ocynkowana**

HI-GRIP opaski zaciskowe (znane również jako opaska ślimakowa) uważane są powszechnie za najwyższą jakość klip dostępne obecnie na rynku. Ich trudna konstrukcja wytrzyma wiele nadużyć. Są produkowane z BS5315 i posiadają atesty BSI Kitemark i NATO.

Średnia wersji HI-GRIP jest wykonana z mocno ocynkowanej stali miękkiej i jest wykorzystywana do wielu różnych zastosowań domowych, przemysłowych i motoryzacyjnych

HI-GRIP standardowy zakres
Rozmiar

Stary rozmiar nie.

Średnica (mm)

Średnica (cale)

12	000	9,5 - 12	3/8 - 1/2
16	MOO	11 - 16	1/2 - 5/8
20	OO	13 - 20	1/2 - 3/4
22	O	14 - 22	5/8 - 7/8
25	OX	17 - 25	3/4 - 1
30	1A	22 - 30	7/8 - 1 1/8
35	1	25 - 35	1 - 1 3/8
40	1X	30 - 40	1 1/8 - 1 5/8
45	-	35 - 45	1 3/8 - 1 3/4
50	2A	35 - 50	1 3/8 - 2
55	2	40 - 55	1 5/8 - 2 1/8
60	2X	45 - 60	1 3/4 - 2 3/8
70	3	50 - 70	2 - 2 3/4
80	3X	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8
90	4	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2
100	4X	80 - 100	3 1/8 - 4
120	5	90 - 120	3 1/2 - 4 3/4
140	6-6X	110 - 140	4 3/8 - 5 1/2
160	7	130 - 160	5 1/8 - 6 1/4
180	-	150 - 180	5 7/8 - 7 1/8
200	-	170 - 200	6 5/8 - 7 7/8
220			