Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:19

Link do produktu: https://rengum.pl/opaska-slim-hi-grip-w1-80-100x13mm-opk-10szt-p-4359.html



Opaska ślimakowa Hi-Grip W1 zakres 80-100x13mm

Cena brutto	**5,85 zł**
Cena netto	**4,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**903100**

Opis produktu

Opaski ślimakowe Hi-Grip W1 **100** szeroka **13 mm**

Zakres mocowania **80-100mm**

Wykonane są z najwyższej jakości stali ocynkowanej o szerokości taśmy **13mm** i grubości **0,9mm**

Posiadają zaokrąglone krawędzie, dzięki czemu nadają się na przewody silikonowe, węże i inne delikatne rzeczy nie przecinając ich i nie niszcząc materiału na jakim są założone.

Mocowanie za pomocą płaskiego śrubokręta lub klucza sześciokąt **7mm**

Zalecana siła skręcania **6.0 Nm**

Opakowanie:

luzem. - 1 szt

opk. - 10 szt

karton. - 100 szt (cena do negocjacji)

Waga 1 szt. - 0.053 kg

Nr.ref. 903100

Cena brutto za 1 szt.

Produkowane są zgodnie z BS5315 i BSI Kitemark, posiadają aprobatę NATO.

HI-GRIP opaska zaciskowa **ocynkowana**

HI-GRIP opaski zaciskowe (znane również jako opaska ślimakowa) uważane są powszechnie za najwyższą jakość klip dostępne obecnie na rynku. Ich trudna konstrukcja wytrzyma wiele nadużyć. Są produkowane z BS5315 i posiadają atesty BSI Kitemark i NATO.

Średnia wersji HI-GRIP jest wykonana z mocno ocynkowanej stali miękkiej i jest wykorzystywana do wielu różnych zastosowań domowych, przemysłowych i motoryzacyjnych

HI-GRIP standardowy zakres

Rozmiar	Stary rozmiar nie.	Średnica (mm)	Średnica (cale)
12	OOO	9,5 - 12	3/8 - 1/2

16	MOO	11 - 16	1/2 - 5/8
20	OO	13 - 20	1/2 - 3/4
22	O	14 - 22	5/8 - 7/8
25	OX	17 - 25	3/4 - 1
30	1A	22 - 30	7/8 - 1 1/8
35	1	25 - 35	1 - 1 3/8
40	1X	30 - 40	1 1/8 - 1 5/8
45	-	35 - 45	1 3/8 - 1 3/4
50	2A	35 - 50	1 3/8 - 2
55	2	40 - 55	1 5/8 - 2 1/8
60	2X	45 - 60	1 3/4 - 2 3/8
70	3	50 - 70	2 - 2 3/4
80	3X	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8
90	4	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2
100	4X	80 - 100	3 1/8 - 4
120	5	90 - 120	3 1/2 - 4 3/4
140	6-6X	110 - 140	4 3/8 - 5 1/2
160	7	130 - 160	5 1/8 - 6 1/4
180	-	150 - 180	5 7/8 - 7 1/8
200	-	170 - 200	6 5/8 - 7 7/8
220	-	190 - 220	7 1/2 - 8 5/8
240	-	210 - 240	8 1/4 - 9 1/2
260	-	230 - 260	9 - 10 1/4
280	-	250 - 280	9 7/8 - 11
300	-	270 - 300	10 5/8 - 11 3/4
320	-	290 - 320	11 3/8 - 12 1/2
340	-	310 - 340	12 1/4 - 13 3/8
360	-	330 - 360	13 - 14 1/8
380	-	350 - 380	13 3/4 - 15
400 *	-	370 - 400	14 1/2 - 15 3/4
420 *	-	390 - 420	15 3/8 - 16 1/2
440 *	-	430 - 440	16 1/8 - 17 3/8
460 *	-	430 - 460	16 7/8 - 18 1/8
480 *	-	450 - 480	17 3/4 - 18 7/8
500 *	-	470 - 500	18 1/2 - 19 5/8

Zobacz nasze aktualne cenniki dla pełnej specyfikacji opakowań. Wszystkie opakowania JCS zawiera unikalny kod, który daje pełną identyfikowalność partii.

Specyfikacja techniczna

Rozmiar	A	b	C	D	E	F	Zalecane Ustawianie momentu obrotowego	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	NM	lb-in
12-20	7	14	10	12	9	0.7	3.0	26
22-45	8	15	12	15	13	0.9	5.0	45
50+	13	20	12	16	13	0.9	6.0	54