

Link do produktu: <https://rengum.pl/pcvsl-50-0-9mm-waz-odciagowy-chemoodporny-p-4830.html>



PCVSL 50-0,9mm WĄŻ ODCIĄGOWY CHEMOODPORNY

Cena brutto	30,00 zł
Cena netto	24,39 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	PCVSL50

Opis produktu

Wąż techniczny PCVSL odporny na związki chemiczne fi.50mm/0,9mm

Nr. ref. 2030050

Materiał ścianki	polichlorek winylu
Grubość ścianki	0,9 mm
Podstawa konstrukcji węża	druk stalowy sprężynowy pomiedziowany
Średnica drutu	1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża
Długości handlowe	standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb
Kolor	transparentny, przezroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych	poprzez uziemienie spirali
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 30 ÷ +70 °C
Właściwości	bardzo dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna
Zastosowanie	do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, takich jak trociny, wióry, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.) ; stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, chemicznym

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Promień zginania [mm]	Masa [kg/m]	Ciśnienie robocze [bar]	Odporność na próżnię [mm H ₂ O] [bar]	Podciśnienie [bar]
------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------	-------------------------	--	--------------------

2030050

50

56

56

0,51

0,4

3500

0,343

0,657