
Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:53

Link do produktu: https://rengum.pl/przewod-chlodnicy-epdm-18mm-150x150mm-90o-p-2687.html



Przewód chłodnicy EPDM 18mm 150x150mm 90°

Cena brutto	**8,55 zł**
Cena netto	**6,95 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**101220**
Producent	**ART-GUM RENATA WOJCIK**

Opis produktu

Kolanko przewód układu chłodzenia fi. 18 mm 150x150 mm	
Zastosowanie w pojazdach:	Uniwersalne, do budowy układu chłodzenia w silnikach spalinowych chłodzonych cieczą
Silnik:	EURO 5
Nr. katalogowy:	**101220**
Wymiary:	Średnica wewnętrzna: fi.18 / 18 mm, Długość ~ 150 x 150 mm, Grubość ścianki: 3,5 mm
Dodatkowy opis:	Przewód gumowy EPDM zbrojony uniwersalny
Charakterystyka:	Przewód gumowy EPDM przeznaczony do układu chłodzenia, zimnej i gorącej wody - Warstwa gumy zewnętrznej >EPDM< zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV i glikole, - Zbrojenie oplot z włókien aramidowych (kevlar) niezbędne do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach, - Warstwa gumy wewnętrznej >EPDM< zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV i glikole. - Przewody EPDM charakteryzują się dużą wytrzymałością, bardzo dokładnym wykonaniem identycznym niekiedy jak oryginał dzięki czemu nawet laik poradzi sobie z wymianą w samochodzie.
Temperatura pracy:	-40*+135*C krótko trwale +150*C
Waga:	0,20 kg
Nasz Nr. ref.	**101220**
Gwarancja:	12 miesięcy
Producent:	Made in Poland
Stan:	produkt **NOWY**

Uwaga!!!

Kolanka EPDM NIE NADAJĄ SIĘ do kontaktu z OLEJAMI, ROPĄ I BENZYNĄ !!!

Guma EPDM Właściwości:

Dobra odporność na wysokie temperatury, starzenie, promienie UV, ścieranie, Posiada długą trwałość mechaniczną - stabilność chemiczną sięgającą 50 lat. Jest niezwykle odporny na działanie wody zimnej i gorącej oraz glikoli.

Guma ta jest również odporna na działanie detergentów, roztworów mydła i środków piorących i płyny hamulcowe na bazie glikoli.

Nie jest odporna na działanie smarów i olejów mineralnych, węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i chlorowanych.