


Link do produktu: <https://rengum.pl/przewod-chlodnicy-epdm-20mm-165x290mm-90o-p-5032.html>



Przewód chłodnicy EPDM 20mm 165x290mm 90°

Cena brutto	11,40 zł
Cena netto	9,27 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	101287
Producent	ART-GUM RENATA WOJCIK

Opis produktu

Kolanko przewód układu chłodzenia fi. 20 mm 165x290 mm	
Zastosowanie w pojazdach:	Uniwersalne, do budowy układu chłodzenia w silnikach spalinowych chłodzonych cieczą
Silnik:	EURO 5
Nr. katalogowy:	101287
Wymiary:	Średnica wewnętrzna: fi.20 / 20 mm, Długość ~ 165 x 290 mm, Grubość ścianki: 3,5 mm
Dodatkowy opis:	Przewód gumowy EPDM zbrojony uniwersalny
Charakterystyka:	Przewód gumowy EPDM przeznaczony do układu chłodzenia, zimnej i gorącej wody - Warstwa gumy zewnętrznej >EPDM< zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV i glikole, - Zbrojenie opłót z włókien aramidowych niezbędne do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach, - Warstwa gumy wewnętrznej >EPDM< zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV i glikole. - Przewody EPDM charakteryzują się dużą wytrzymałością, bardzo dokładnym wykonaniem identycznym niekiedy jak oryginał dzięki czemu nawet laik poradzi sobie z wymianą w samochodzie.
Temperatura pracy:	-40*+135°C krótko trwale +150°C
Waga:	0,15 kg
Nasz Nr. ref.	101287
Gwarancja:	12 miesięcy
Producent:	Made in Poland
Stan:	produkt NOWY

Uwaga!!!

Kolanka EPDM NIE NADAJĄ SIĘ do kontaktu z OLEJAMI, ROPĄ I BENZYNĄ !!!

Guma EPDM Właściwości:

Dobra odporność na wysokie temperatury, starzenie, promienie UV, ścieranie. Posiada długą trwałość mechaniczną - stabilność chemiczną sięgającą 50 lat. Jest niezwykle odporny na działanie wody zimnej i gorącej oraz glikoli.

Guma ta jest również odporna na działanie detergentów, roztworów mydła i środków piorących i płyny hamulcowe na bazie glikoli.

Nie jest odporna na działanie smarów i olejów mineralnych, węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i chlorowanych.