
Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:32

Link do produktu: https://rengum.pl/przewod-chlodnicy-epdm-20mm-210x210mm-90o-p-5362.html



# Przewód chłodnicy EPDM 20mm 210x210mm 90°

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **9,70 zł** |
| Cena netto | **7,89 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **101051** |
| Producent | **ART-GUM RENATA WOJCIK** |

## Opis produktu

| Kolanko przewód układu chłodzenia fi. 20 mm 210x210 mm | |
|---|---|
| **Zastosowanie w pojazdach:** | Uniwersalne, do budowy układu chłodzenia w silnikach spalinowych chłodzonych cieczą |
| **Silnik:** | EURO 5 |
| **Nr. katalogowy:** | **101052** |
| **Wymiary:** | Średnica wewnętrzna: fi.20 / 20 mm,<br>Długość ~ 210 x 210 mm,<br>Grubość ścianki: 3,5 mm |
| **Dodatkowy opis:** | Przewód gumowy EPDM zbrojony uniwersalny |
| **Charakterystyka:** | Przewód gumowy EPDM przeznaczony do układu chłodzenia, zimnej i gorącej wody<br>- Warstwa gumy zewnętrznej >EPDM< zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV i glikole,<br>- Zbrojenie oplot z włókien aramidowych niezbędne do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach,<br>- Warstwa gumy wewnętrznej >EPDM< zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV i glikole.<br>- Przewody EPDM charakteryzują się dużą wytrzymałością, bardzo dokładnym wykonaniem identycznym niekiedy jak oryginał dzięki czemu nawet laik poradzi sobie z wymianą w samochodzie. |
| **Temperatura pracy:** | -40*+135*C krótko trwale +150*C |
| **Waga:** | 0,25 kg |
| **Nasz Nr. ref.** | **101052** |
| **Gwarancja:** | 12 miesięcy |
| **Producent:** | Made in Poland |
| **Stan:** | produkt **NOWY** |

## Uwaga!!!

## Kolanka EPDM NIE NADAJĄ SIĘ do kontaktu z OLEJAMI, ROPĄ I BENZYNĄ !!!

Guma EPDM Właściwości:

Dobra odporność na wysokie temperatury, starzenie, promienie UV, ścieranie, Posiada długą trwałość mechaniczną - stabilność chemiczną sięgającą 50 lat. Jest niezwykle odporny na działanie wody zimnej i gorącej oraz glikoli.

Guma ta jest również odporna na działanie detergentów, roztworów mydła i środków piorących i płyny hamulcowe na bazie glikoli.

Nie jest odporna na działanie smarów i olejów mineralnych, węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i chlorowanych.