

Link do produktu: <https://rengum.pl/przewod-chlodnicy-epdm-20x1250mm-5-x-giety-p-7741.html>

Przewód chłodnicy EPDM 20x1250mm 5 x gięty

Cena brutto	22,15 zł
Cena netto	18,01 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	103282

Opis produktu

Przewód gumowy nagrzewnicy fi. 20 x 1250 mm

Nr. ref. 103282

Średnica wewnętrzna fi. 20 mm

Długość całkowita: 1250 mm

Przewód 5 x gięty

Wykonane z gumy EPDM odpornej na glikole, starzenie i temperaturę -35` +130`C i jest zbrojony opłotem z nici kewlarowej dzięki czemu jest odporny na wysokie ciśnienie.

Ciśnienie robocze 0,6MPa

Zastosowanie uniwersalne do budowy układu chłodzenia w silnikach spalinowych chłodzonych cieczą

Kolanka EPDM NIE NADAJĄ SIĘ do kontaktu z OLEJAMI, ROPĄ I BENZYNĄ !!!

Guma EPDM Właściwości:

Dobra odporność na wysokie temperatury, starzenie, promienie UV, ścieranie. Posiada długą trwałość mechaniczną - stabilność chemiczną sięgającą 50 lat. Jest niezwykle odporny na działanie wody zimnej i gorącej oraz glikoli.

Guma ta jest również odporna na działanie detergentów, roztworów mydła i środków piorących i płyny hamulcowe na bazie glikoli.

Nie jest odporna na działanie smarów i olejów mineralnych, węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i chlorowanych.