


Link do produktu: <https://rengum.pl/przewod-chlodnicy-epdm-25mm-210x210mm-90o-p-5442.html>



Przewód chłodnicy EPDM 25mm 210x210mm 90°

Cena brutto	16,54 zł
Cena netto	13,45 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	101242
Producent	ART-GUM RENATA WOJCIK

Opis produktu

Kolanko przewód układu chłodzenia fi. 25 mm 210x210 mm	
Zastosowanie w pojazdach:	Uniwersalne, do budowy układu chłodzenia w silnikach spalinowych chłodzonych cieczą
Silnik:	EURO 5
Nr. katalogowy:	101242
Wymiary:	Średnica wewnętrzna: fi.25 / 25 mm, Długość ~ 210 x 210 mm, Grubość ścianki: 4 mm
Dodatkowy opis:	Przewód gumowy EPDM zbrojony uniwersalny
Charakterystyka:	Przewód gumowy EPDM przeznaczony do układu chłodzenia, zimnej i gorącej wody - Warstwa gumy zewnętrznej >EPDM< zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV i glikole, - Zbrojenie opłot z włókien aramidowych niezbędne do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach, - Warstwa gumy wewnętrznej >EPDM< zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV i glikole. - Przewody EPDM charakteryzują się dużą wytrzymałością, bardzo dokładnym wykonaniem identycznym niekiedy jak oryginał dzięki czemu nawet laik poradzi sobie z wymianą w samochodzie.
Temperatura pracy:	-40*+135°C krótko trwale +150°C
Waga:	0,25 kg
Nasz Nr. ref.	101242
Gwarancja:	12 miesięcy
Producent:	Made in Poland
Stan:	produkt NOWY

Uwaga!!!

Kolanka EPDM NIE NADAJĄ SIĘ do kontaktu z OLEJAMI, ROPĄ I BENZYNĄ !!!

Guma EPDM Właściwości:

Dobra odporność na wysokie temperatury, starzenie, promienie UV, ścieranie. Posiada długą trwałość mechaniczną - stabilność chemiczną sięgającą 50 lat. Jest niezwykle odporny na działanie wody zimnej i gorącej oraz glikoli.

Guma ta jest również odporna na działanie detergentów, roztworów mydła i środków piorących i płyny hamulcowe na bazie glikoli.

Nie jest odporna na działanie smarów i olejów mineralnych, węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i chlorowanych.