Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:06

Link do produktu: https://rengum.pl/przewod-chlodnicy-epdm-75mm-210x210mm-90o-stomil-p-5505.html



Przewód chłodnicy EPDM 75mm 210x210mm 90° Stomil

Cena brutto	**66,00 zł**
Cena netto	**53,66 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**101028W**
Producent	**PPWG WOLMOT Sp. z o.o.**

Opis produktu

Kolanko przewód gumowy EPDM fi. 75 mm 210 x 210 mm	
Zastosowanie w pojazdach:	Uniwersalne do budowy układu chłodzenia w silnikach spalinowych chłodzonych cieczą
Silnik:	EPDM
Nr. katalogowy:	**101028W**
Wymiary:	Średnica wewnętrzna: fi.75 mm, Długość ~ 210 x 210 mm, Grubość ścianki: 6 mm
Promień gięcia:	90*
Dodatkowy opis:	Przewód gumowy EPDM zbrojony uniwersalny
Charakterystyka:	Przewód gumowy EPDM przeznaczony do układu chłodzenia, gorącej i zimnej wody - Warstwa gumy zewnętrznej >EPDM< zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV i glikole, - Zbrojenie oplot z włókien aramidowych niezbędne do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach, - Warstwa gumy wewnętrznej >EPDM< zapewniająca odporność na wodę, glikole. - Przewody EPDM charakteryzują się dużą wytrzymałością, bardzo dokładnym wykonaniem identycznym niekiedy jak oryginał dzięki czemu nawet laik poradzi sobie z wymianą w samochodzie.
Temperatura pracy:	-40*+135*C krótko trwale +150*C
Waga:	0,7 kg
Gabaryt:	Wysokość towaru w cm: 9,5 Szerokość towaru w cm: 25 Głębokość towaru w cm: 25
Nasz Nr. ref.	**101028W**
Gwarancja:	12 miesiące
Producent:	WOLMOT
Stan:	produkt **NOWY**

Uwaga:

Kolanka **EPDM NIE NADAJĄ SIĘ** do kontaktu z **OLEJAMI, ROPĄ I BENZYNĄ !!!**

Guma EPDM Właściwości:

Dobra odporność na wysokie temperatury, starzenie, promienie UV, ścieranie, Posiada długą trwałość mechaniczną - stabilność chemiczną sięgającą 50 lat. Jest niezwykle odporny na działanie wody zimnej i gorącej oraz glikoli.

Guma ta jest również odporna na działanie detergentów, roztworów mydła i środków piorących i płyny hamulcowe na bazie glikoli.

Nie jest odporna na działanie smarów i olejów mineralnych, węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i chlorowanych.