Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:28

Link do produktu: https://rengum.pl/przewod-intercooler-volvo-fi-83x150-p-5632.html



Przewod intercooler VOLVO 83x150mm Hump -50+180C

Cena brutto	**80,00 zł**
Cena netto	**65,04 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**INT-83X150**

Opis produktu

Wąż silikonowy turbo intercooler **fi. 83 x 150 mm 3 x garb (hump)**

Przeznaczenie:

- VOLVO, uniwersalny przewód silikonowy turbo intercooler do BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, silników spalinowych.
- Główne zastosowanie to układ doładowania powietrza turbo intercooler strona zimna.
- Można stosować do kładu chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135*C.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdza się jako przewód absorbujący drgania.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 83 mm
- Grubość ścianki: min. 5 mm
- Długość: 150 mm
- Ilość garbów (Hump):
- Ilość pierścieni:
- Pierścienie ze stali:

Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: (-) 50 º C do (+) 180 º C krótkotrwale 220 º C.
- Ciśnienie pracy: 8,12 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 24,40 Bar.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.

- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Kolanko **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: kg

OE. 20463924
Nasz Nr. INT 83x150

Konsultacja techniczna:
600 016 534
Dariusz