

Link do produktu: <https://rengum.pl/przewod-intercoolera-2-x-hump-65x120mm-55c-180c-p-8240.html>

Przewód intercoolera 2 x hump 65x120mm -55C+180C

Cena brutto	60,00 zł
Cena netto	48,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	INT 65X120
Producent	IG Rubber Parts

Opis produktu

Wąż silikonowy turbo intercooler 65x120mm

Przeznaczenie:

- **Uniwersalny przewód silikonowy turbo intercooler do BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, silników spalinowych.**
- **Główne zastosowanie to układ doładowania powietrza turbo intercooler strona gorąca.**
- **Można stosować do układu chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.**
- **Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.**
- **Świetnie sprawdza się jako przewód absorbujący drgania.**

Wymiary:

- **Średnica wewnętrzna: fi. 65mm**
- **Grubość ścianki minimum: 4,5-5mm**
- **Długość: 120mm**
- **Ilość garbów (Hump): 2**

-

Ilość pierścieni SS: 1

-

Pierścienie ze stali: Stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna:

-

Temperatura pracy: (-) 55 ° C do (+) 180 ° C krótkotrwale 230 ° C.

-

Ciśnienie rozrywające: Bar.

-

Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.

-

Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.

-

Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Charakterystyka:

-

Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ czarny, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.

-

Zbrojenie: 4 x oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.

-

Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ czarny zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.

-

Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.

Nr. RENGUM INT 65X120

Konsultacja techniczna:

600 016 534

Dariusz