

Link do produktu: <https://rengum.pl/redukcja-silikonowa-prosta-22-16x125mm-56oc-180oc-p-8124.html>

Redukcja silikonowa prosta 22/16x125mm -56°C+180°C

Cena brutto	15,50 zł
Cena netto	12,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RS-2216 BLA
Producent	Leyland Hose & Silicone

Opis produktu

Redukcja silikonowa prosta, przewód układu chłodzenia, turbo intercooler
fi. 22/16 mm L-125 mm

Przeznaczenie:

- Uniwersalna redukcja silikonowa do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie redukcji silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 22/16 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość: 125 mm

Specyfikacja techniczna:

-

Temperatura pracy: (-) 56° do (+) 180°C krótkotrwale do (+) 230°C.

-

Ciśnienie pracy: 6,00 Bar.

-

Ciśnienie rozrywające: 16,00 Bar.

-

Wytrzymałość na rozciąganie: 75-80 Kgf

-

Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.

-

Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.

-

Redukcja **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

Charakterystyka:

-

Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.

-

Zbrojenie: potrójny opłot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.

-

Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.

-

Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.

-

Waga: 0,025 kg

-

Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

Nr. RENGUM RS-2216 BLA

Konsultacja techniczna:

600 016 534
Dariusz