

Link do produktu: <https://rengum.pl/redukcja-silikonowa-prosta-25-19x150mm-55c-180c-p-8261.html>



## Redukcja silikonowa prosta 25/19x150mm -55C +180C

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>25,00 zł</b>                    |
| Cena netto       | <b>20,33 zł</b>                    |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                      |
| Numer katalogowy | <b>RS-2519-150</b>                 |
| Producent        | <b>Leyland Hose &amp; Silicone</b> |

### Opis produktu

Redukcja silikonowa prosta, przewód układu chłodzenia, turbo intercooler  
fi. 25/19 mm L-150 mm

#### Przeznaczenie:

- Uniwersalna redukcja silikonowa do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie redukcji silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

#### Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 25/19 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5-5 mm
- Długość: 150 mm

#### Specyfikacja techniczna:

-

Temperatura pracy: (-) 55°C do (+) 180°C krótkotrwale do (+) 230°C.

- 

Ciśnienie pracy: 6,00 Bar.

- 

Ciśnienie rozrywające: 16,00 Bar.

- 

Wytrzymałość na rozciąganie: 75-80 Kgf

- 

Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.

- 

Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.

- 

Redukcja **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

#### **Charakterystyka:**

- 

Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.

- 

Zbrojenie: potrójny opłot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.

- 

Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.

- 

Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.

- 

Waga: 0,025 kg

- 

Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

**Nr. RENGUM RS-2519-150**

#### **Konsultacja techniczna:**

600 016 534  
Dariusz