Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:49

Link do produktu: https://rengum.pl/redukcja-silikonowa-prosta-48-38x125mm-56-180oc-p-8155.html



# Redukcja silikonowa prosta 48/38x125mm -56+180°C

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **31,00 zł** |
| Cena netto | **25,20 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **RS-4838** |
| Producent | **Leyland Hose & Silicone** |

## Opis produktu

Redukcja silikonowa prosta, przewód układu chłodzenia, turbo intercooler
**fi. 48/38 mm L-125 mm**

**Przeznaczenie:**

- Uniwersalna redukcja silikonowa do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie redukcji silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do kładu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

**Wymiary:**

- Średnica wewnętrzna: fi.  48/38 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
- Długość: 125 mm

**Specyfikacja techniczna:**

- Temperatura pracy: (-) 50° do (+) 180°C krótkotrwale do (+) 230°C.
- Ciśnienie pracy: 6,00 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 16,00 Bar.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 75-80 Kgf
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Redukcja **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

**Charakterystyka:**

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0,15 kg
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

**Nr. RENGUM RS-4838**

**Konsultacja techniczna:**

600 016 534
Dariusz