

Link do produktu: <https://rengum.pl/redukcja-silikonowa-prosta-63-51x125mm-56-180oc-p-8166.html>



## Redukcja silikonowa prosta 63/51x125mm -56+180°C

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>40,00 zł</b>                    |
| Cena netto       | <b>32,52 zł</b>                    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>RS-6351 BLA</b>                 |
| Producent        | <b>Leyland Hose &amp; Silicone</b> |

### Opis produktu

Redukcja silikonowa prosta, przewód układu chłodzenia, turbo intercooler  
fi. 63/51 mm L-125 mm

#### Przeznaczenie:

- Uniwersalna redukcja silikonowa do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.
- Główne zastosowanie redukcji silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.

#### Wymiary:

- Średnica wewnętrzna: fi. 63/51 mm
- Grubość ścianki: min. 4,5 mm
-

Długość: 125 mm

**Specyfikacja techniczna:**

- Temperatura pracy: (-) 56° do (+) 180°C krótkotrwale do (+) 230°C.
- Ciśnienie pracy: 6,00 Bar.
- Ciśnienie rozrywające: 16,00 Bar.
- Wytrzymałość na rozciąganie: 75-80 Kgf
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
- Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.
- Redukcja **nie nadaje się i nie jest odporne** na ON, Pb, płyn hamulcowy.

**Charakterystyka:**

- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: 4 x oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Waga: 0,20 kg
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6

**Nr. RENGUM RS-6351 BLA**

**Konsultacja techniczna:**

600 016 534  
Dariusz

