Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:36

Link do produktu: https://rengum.pl/waz-do-maszyn-sprzatajacych-pcv-flex-102-20c-60c-p-8605.html

Wąż do maszyn sprzątających PCV-FLEX 102 -20C+60C

Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**1302102**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wąż ssawno-tłoczny do maszyn sprzątających i odkurzaczy **fi.102mm**

Zakres temperatur: -20°C / +60°C okresowo do +70°C

Spirala z drutu sprężynowego powlekanego tworzywem sztucznym

Ścianka węża z miękkiego PVC

Oplot polipropylenowy pomiedzy warstwami PVC

Dobra odporność na olej, alkalia i kwasy

Dobra odporność chemiczna

Bardzo wysoka elastyczność

Lekki wąż o małym promieniu zgięcia

Odporny na ozon, promieniowanie UV, gzoszczelny

Zgodny z RoHS

Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny do materiałów stałych, ciekłych i gazowych, do przesyłania pyłów i proszków miałkich,

do odkurzaczy domowych i przemysłowych, do maszyn sprzątających,

do montażu szufelek w odkurzaczach centralnych,

do wentylacji, klimatyzacji powietrza,

do przemysłu tekstylnego i suszarni,

jako wąż osłonowy

Nr.ref. 1302102

Długość krążka - 10mb

Cena za 1 mb

DN/średnica wewnętrzna[mm])	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm H_2O]	Promień zagięcia [mm]	Średnica zewnętrzna[mm]	Ciężar [kg/m]
32	0,300	3000	65	38	0,250
40	0,300	3000	80	46	0,290
50	0,300	3000	100	56	0,330
60	0,300	3000	120	66	0,370
70	0,300	3000	140	76	0,410
80	0,300	3000	160	86	0,450
90	0,300	3000	180	96	0,490
100	0,300	3000	200	106	0,530
110	0,300	3000	220	116	0,570
120	0,300	3000	240	126	0,610
130	0,300	3000	260	136	0,650
140	0,300	3000	280	146	0,690
150	0,300	3000	300	156	0,730
160	0,300	3000	320	166	0,770

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.
Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°C. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.