

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-do-maszyn-sprzatajacych-pcv-flex-28-20c-60c-p-8599.html>



## Wąż do maszyn sprzątających PCV-FLEX 28-20C+60C

Dostępność

**Aktualnie niedostępny**

Numer katalogowy

**1302028**

Producent

**Brak**

### Opis produktu

Wąż ssawno-tłoczny do maszyn sprzątających i odkurzaczy **fi.28mm**

Zakres temperatur: -20°C / +60°C okresowo do +70°C

Spirala z drutu sprężynowego powlekanego tworzywem sztucznym

Ścianka węża z miękkiego PVC

Oplot polipropylenowy pomiędzy warstwami PVC

Dobra odporność na olej, alkalia i kwasy

Dobra odporność chemiczna

Bardzo wysoka elastyczność

Lekki wąż o małym promieniu zgięcia

Odporny na ozon, promieniowanie UV, guszczelny

Zgodny z RoHS

#### Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny do materiałów stałych, ciekłych i gazowych, do przesylania pyłów i proszków mialkich,

do odkurzaczy domowych i przemysłowych, do maszyn sprzątających,

do montażu szufelek w odkurzacach centralnych,

do wentylacji, klimatyzacji powietrza,

do przemysłu tekstylnego i suszarni,

jako wąż osłonowy

**Nr.ref. 1302028**

Długość krążka - 15mb

Cena za 1 mb

| DN / Średnica (mm) | Ciśnienie robocze [bar] | Podciśnienie [mm H <sub>2</sub> O] | Promień zgięcia [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Ciepłota [kg/m] |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 25                 | 1,000                   | 4000                               | 25                   | 30                       | 0,224           |

| Wewnętrzna (mm) | Ciśnienie robocze [bar] | Podciśnienie (mm H <sub>2</sub> O) | Przebieg zagięcia | Średnica zewnętrzna (mm) | Cieężar (kg/m) |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| 28              | 1,000                   | 3500                               | 28                | 33                       | 0,241          |
| 32              | 1,000                   | 3500                               | 32                | 37                       | 0,269          |
| 38              | 0,950                   | 3000                               | 38                | 43                       | 0,367          |
| 41              | 0,950                   | 3000                               | 41                | 46                       | 0,398          |
| 44              | 0,900                   | 2800                               | 44                | 50                       | 0,427          |
| 51              | 0,900                   | 2800                               | 51                | 57                       | 0,487          |
| 63              | 0,800                   | 2500                               | 63                | 69                       | 0,608          |
| 70              | 0,800                   | 2000                               | 71                | 78                       | 0,784          |
| 76              | 0,800                   | 2000                               | 76                | 83                       | 0,850          |
| 80              | 0,800                   | 1800                               | 80                | 87                       | 0,880          |
| 89              | 0,800                   | 1700                               | 89                | 96                       | 0,980          |
| 102             | 0,800                   | 1500                               | 102               | 109                      | 1,150          |

\* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.

Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°C. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.