

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-do-maszyn-sprzatajacych-pcv-flex-32-20c-60c-p-8600.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Wąż do maszyn sprzątających PCV-FLEX 32-20C+60C

Dostępność

**Aktualnie niedostępny**

Numer katalogowy

**1302032**

Producent

**Brak**

### Opis produktu

Wąż ssawno-tłoczny do maszyn sprzątających i odkurzaczy **fi.32mm**

Zakres temperatur: -20°C / +60°C okresowo do +70°C

Spirala z drutu sprężynowego powlekanego tworzywem sztucznym

Ścianka węża z miękkiego PVC

Oplot polipropylenowy pomiędzy warstwami PVC

Dobra odporność na olej, alkalia i kwasy

Dobra odporność chemiczna

Bardzo wysoka elastyczność

Lekki wąż o małym promieniu zgięcia

Odporny na ozon, promieniowanie UV, guszczelny

Zgodny z RoHS

#### Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny do materiałów stałych, ciekłych i gazowych, do przesylania pyłów i proszków mialkich,

do odkurzaczy domowych i przemyslowych, do maszyn sprzątających,

do montażu szufelek w odkurzaczach centralnych,

do wentylacji, klimatyzacji powietrza,

do przemysłu tekstylnego i suszarni,

jako wąż osłonowy

**Nr.ref. 1302032**

Długość krążka - 15mb

Cena za 1 mb

| DN / Średnica (mm) | Ciśnienie robocze [bar] | Podciśnienie [mm H <sub>2</sub> O] | Promień zagięcia [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Ciężar [kg/m] |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 25                 | 1,000                   | 4000                               | 25                    | 30                       | 0,224         |

| Wewnętrzna (mm) | Ciśnienie robocze [bar] | Podciśnienie (mm H <sub>2</sub> O) | Profil zagięcia | Średnica (mm) | Ciezar [kg/m] |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 28              | 1,000                   | 3500                               | 28              | 33            | 0,241         |
| 32              | 1,000                   | 3500                               | 32              | 37            | 0,269         |
| 38              | 0,950                   | 3000                               | 38              | 43            | 0,367         |
| 41              | 0,950                   | 3000                               | 41              | 46            | 0,398         |
| 44              | 0,900                   | 2800                               | 44              | 50            | 0,427         |
| 51              | 0,900                   | 2800                               | 51              | 57            | 0,487         |
| 63              | 0,800                   | 2500                               | 63              | 69            | 0,608         |
| 70              | 0,800                   | 2000                               | 71              | 78            | 0,784         |
| 76              | 0,800                   | 2000                               | 76              | 83            | 0,850         |
| 80              | 0,800                   | 1800                               | 80              | 87            | 0,880         |
| 89              | 0,800                   | 1700                               | 89              | 96            | 0,980         |
| 102             | 0,800                   | 1500                               | 102             | 109           | 1,150         |

\* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.

Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°C. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.