Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:35

Link do produktu: https://rengum.pl/waz-do-maszyn-sprzatajacych-pcv-flex-32-20c-60c-p-8600.html

Wąż do maszyn sprzątających PCV-FLEX 32 -20C+60C

Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**1302032**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wąż ssawno-tłoczny do maszyn sprzątających i odkurzaczy **fi.32mm**

Zakres temperatur: -20°C / +60°C okresowo do +70°C

Spirala z drutu sprężynowego powlekanego tworzywem sztucznym

Ścianka węża z miękkiego PVC

Oplot polipropylenowy pomiedzy warstwami PVC

Dobra odporność na olej, alkalia i kwasy

Dobra odporność chemiczna

Bardzo wysoka elastyczność

Lekki wąż o małym promieniu zgięcia

Odporny na ozon, promieniowanie UV, gzoszczelny

Zgodny z RoHS

Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny do materiałów stałych, ciekłych i gazowych, do przesyłania pyłów i proszków miałkich,

do odkurzaczy domowych i przemysłowych, do maszyn sprzątających,

do montażu szufelek w odkurzaczach centralnych,

do wentylacji, klimatyzacji powietrza,

do przemysłu tekstylnego i suszarni,

jako wąż osłonowy

Nr.ref. 1302032

Długość krążka - 15mb

Cena za 1 mb

DN (średnica wewnętrzna[mm])	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm H_2O]	Promień zagięcia [mm]	Średnica zewnętrzna[mm]	Ciężar [kg/m]
25	1.000	4000	25	30	0.224

DN (średnica wewnętrzna [mm])	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm H_2O]	Promień zagięcia [mm] *	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciężar [kg/m]
28	1,000	3500	28	33	0,241
32	1,000	3500	32	37	0,269
38	0,950	3000	38	43	0,367
41	0,950	3000	41	46	0,398
44	0,900	2800	44	50	0,427
51	0,900	2800	51	57	0,487
63	0,800	2500	63	69	0,608
70	0,800	2000	71	78	0,784
76	0,800	2000	76	83	0,850
80	0,800	1800	80	87	0,880
89	0,800	1700	89	96	0,980
102	0,800	1500	102	109	1,150

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.
Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°C. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.