

Link do produktu: <https://rengum.pl/waz-do-maszyn-sprzatajacych-pcv-flex-41-20c-60c-p-8601.html>



Wąż do maszyn sprzątających PCV-FLEX 41-20C+60C

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	1302041
Producent	Brak

Opis produktu

Wąż ssawno-tłoczny do maszyn sprzątających i odkurzaczy **fi.41mm**

Zakres temperatur: -20°C / +60°C okresowo do +70°C

Spirala z drutu sprężynowego powlekanego tworzywem sztucznym

Ścianka węża z miękkiego PVC

Oplot polipropylenowy pomiędzy warstwami PVC

Dobra odporność na olej, alkalia i kwasy

Dobra odporność chemiczna

Bardzo wysoka elastyczność

Lekki wąż o małym promieniu zgięcia

Odporny na ozon, promieniowanie UV, guszczelny

Zgodny z RoHS

Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny do materiałów stałych, ciekłych i gazowych, do przesylania pyłów i proszków mialkich,

do odkurzaczy domowych i przemysłowych, do maszyn sprzątających,

do montażu szufelek w odkurzacach centralnych,

do wentylacji, klimatyzacji powietrza,

do przemysłu tekstylnego i suszarni,

jako wąż osłonowy

Nr.ref. 1302041

Długość krążka - 15mb

Cena za 1 mb

DN / Średnica (mm)	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm H ₂ O]	Promień zgięcia [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Ciężar [kg/m]
25	1,000	4000	25	30	0,224

Wewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie (mm H ₂ O)	Przebieg zagięcia	Średnica zewnętrzna (mm)	Ciepota (kg/m)
28	1,000	3500	28	33	0,241
32	1,000	3500	32	37	0,269
38	0,950	3000	38	43	0,367
41	0,950	3000	41	46	0,398
44	0,900	2800	44	50	0,427
51	0,900	2800	51	57	0,487
63	0,800	2500	63	69	0,608
70	0,800	2000	71	78	0,784
76	0,800	2000	76	83	0,850
80	0,800	1800	80	87	0,880
89	0,800	1700	89	96	0,980
102	0,800	1500	102	109	1,150

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węży.

Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°C. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.